



1. LINHA: USO GERAL

Tinta acrílica em aerossol desenvolvida para proporcionar excelente cobertura, secagem rápida e acabamento uniforme.

Recomendada para pinturas em metais, madeiras, gesso, cerâmicas, entre outros. Ideal para uso em objetos, móveis, peças decorativas e reparos em geral.

2. CORES

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| • Preto brilhante | • Vermelho vivo | • Azul médio | • Creme |
| • Preto fosco | • Vermelho intenso | • Amarelo | • Marfim |
| • Branco brilhante | • Laranja | • Amarelo creme | • Rosa claro |
| • Branco fosco | • Azul cerúleo | • Amarelo limão | • Rosa |
| • Prata/alumínio | • Azul claro | • Verde | • Verniz fosco |
| • Cinza | • Azul escuro | • Verde folha | • Verniz brilhante |
| • Vermelho escuro | • Azul | • Marrom | • Primer |

3. INSTRUÇÕES DE USO

Preparo da superfície:

1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira, gordura, ferrugem ou tinta solta.
2. Proteja as áreas que não serão pintadas.
3. Agite bem a lata antes e durante a aplicação.
4. Faça um teste em uma pequena área antes de iniciar a pintura.
5. Aplique a uma distância aproximada de **25 cm**, com movimentos uniformes e constantes.
6. Aplique demãos finas e uniformes, respeitando o intervalo de **5 a 10 minutos** entre elas.
7. Para melhor acabamento, recomenda-se a aplicação do **Primer Lotus Premium** antes da pintura, quando necessário.
8. **Secagem ao toque:** A partir 30 minutos.
9. **Entre demãos:** 5 a 10 minutos.
10. **Secagem total:** Após 24 horas.
11. **Cura completa recomendada:** 72 horas para testes mecânicos.
12. **Rendimento aproximado:** Até 2,0 m² por embalagem (pode variar conforme a superfície e aplicação).

Para maior durabilidade e proteção do acabamento, recomenda-se a aplicação do Verniz LOTUS PREMIUM após a secagem completa.

OBSERVAÇÃO: Após o uso, vire a lata para baixo e pressione o bico por alguns segundos para limpar a válvula e evitar entupimento.

4. ARMAZENAMENTO:

Manter em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Após o uso total, encaminhar a embalagem para coleta seletiva (metal) ou ponto de coleta de resíduos perigosos, conforme legislação local. Quando armazenado nas condições recomendadas, o produto possui validade de 3 anos a partir da data de fabricação.

5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Composição básica: Resinas acrílicas, pigmentos, acetona, tolueno, acetato de etila, cicloexanona e propelente (GLP/DME).

Embalagem:

1. **Conteúdo:** 350 ml
2. **Peso líquido:** 250 g
3. **Embalagem master:** Caixa com 12 latas
4. **Dimensões da caixa master:** 27 x 20 x 20,8 cm

Precauções:

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Manter afastado de calor, faíscas e chamas. Não perfurar ou incinerar a embalagem, mesmo vazia. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Utilizar máscara com filtro para vapores, óculos de proteção e luvas. Usar em local bem ventilado.

Em caso de intoxicação, ligue para o Centro de Informação Toxicológica: 0800 722 6001.

Para informações completas de segurança, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) deste produto.

Pichar é crime (art. 65 da Lei nº 9.605/98). Venda proibida para menores de 18 anos.

Importante:

As informações desta Ficha Técnica são baseadas nas especificações do produto e nos dados técnicos fornecidos pelo fabricante. O desempenho pode variar de acordo com a superfície, preparação, condições ambientais e método de aplicação. Para informações completas sobre segurança, consulte a **FDS — Ficha com Dados de Segurança** do produto.