



1. LINHA: FLUORESCENTE

Tinta acrílica em aerossol desenvolvida para proporcionar excelente cobertura, secagem rápida e acabamento uniforme.

Ideal para aplicação em diversas superfícies, garantindo alta visibilidade, cores intensas e efeito decorativo.

Recomendada para pinturas em metais, madeiras, gesso, cerâmicas, entre outros. Indicado preferencialmente para ambientes internos.

2. CORES

Referência	Descrição
8003	Vermelho
8004	Rosa
8005	Verde
8006	Azul
8007	Amarelo
8008	Laranja
8009	Roxo

3. INSTRUÇÕES DE USO

Preparo da superfície:

1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira, gordura, ferrugem ou tinta solta.
2. Proteja as áreas que não serão pintadas.
3. Agite bem a lata antes e durante a aplicação.
4. Faça um teste em uma pequena área antes de iniciar a pintura.
5. Aplique a uma distância aproximada de **25 cm**, com movimentos uniformes e constantes.
6. Aplique demãos finas e uniformes, respeitando o intervalo de **5 a 10 minutos** entre elas.
7. Para melhor acabamento, recomenda-se a aplicação do **Primer Lotus Premium** antes da pintura, quando necessário.
8. **Secagem ao toque:** A partir 30 minutos.
9. **Entre demãos:** 3 a 5 minutos.
10. **Secagem total:** Após 24 horas.
11. **Cura completa recomendada:** 72 horas para testes mecânicos.
12. **Rendimento aproximado:** Até 1,5 m³ por embalagem (pode variar conforme a superfície e aplicação).

Para melhor uniformidade e realce da cor, recomenda-se a aplicação de Branco Fosco Lotus Premium como fundo, sem essa base, a intensidade da cor fluorescente pode ficar reduzida

OBSERVAÇÃO: Após o uso, vire a lata para baixo e pressione o bico por alguns segundos para limpar a válvula e evitar entupimento.

4. ARMAZENAMENTO:

Manter em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Após o uso total, encaminhar a embalagem para coleta seletiva (metal) ou ponto de coleta de resíduos perigosos, conforme legislação local. Quando armazenado nas condições recomendadas, o produto possui validade de 3 anos a partir da data de fabricação.

5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Composição básica: Resinas (acrílicas/petróleo), pigmentos, solventes orgânicos e propelente (butano/propano).

Embalagem:

1. **Conteúdo:** 350 ml
2. **Peso líquido:** 250 g
3. **Embalagem master:** Caixa com 12 latas
4. **Dimensões da caixa master:** 27 x 20 x 20,8 cm

Precauções:

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Manter afastado de calor, faíscas e chamas. Não perfurar ou incinerar a embalagem, mesmo vazia. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Utilizar máscara com filtro para vapores, óculos de proteção e luvas. Usar em local bem ventilado.

Em caso de intoxicação, ligue para o Centro de Informação Toxicológica: 0800 722 6001.

Para informações completas de segurança, consulte a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) deste produto.

Pichar é crime (art. 65 da Lei nº 9.605/98). Venda proibida para menores de 18 anos.

Importante:

As informações desta Ficha Técnica são baseadas nas especificações do produto e nos dados técnicos fornecidos pelo fabricante. O desempenho pode variar de acordo com a superfície, preparação, condições ambientais e método de aplicação. Para informações completas sobre segurança, consulte a **FDS — Ficha com Dados de Segurança** do produto.